

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Sous videuse inox, pompe 26 l./min, soudure 430 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 295 x 180

Puissance en kw: 0.3

Longueur (mm): 490

Largeur (mm): 295

Hauteur(mm): 180

 Volume: (m³): 0,05

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inox. ◦ Pompe autolubrifiante 26 l./min. ◦ Mise en sous vide contrôlé par sensor. ◦ Barre de soudure de 430 mm (4 mm). ◦ Fonctionnement automatique. ◦ Possibilité de mise en sous vide des liquides (prévoir S3T-K2B). ◦ Tableau de contrôle avec display avec 3 leds 	Puissance (kW) 0,3
	Référence constructeur VAX/45-L
	Hauteur (mm) 180
	Profondeur (mm) 295
	Largeur (mm) 295
	Type de branchement Monophasé
	Machine sous vide à : Aspirations extérieur
	Longueur barre de soudure 430
	Puissance totale (kW) 0,3
	Longueur 490
	Dimensions extérieures 490 x 295 x 180
	voltage 230/1N 50-60Hz
	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>lumineux.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 490 x 295 x 180 Puissance en kw: 0.3 Longueur (mm): 490 Largeur (mm): 295 Hauteur(mm): 180 Volume: (m³): 0,05 Branchement: Monophasé</p>	