

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four électrique vapeur-convection, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm**



**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en Kg : 65

Puissance électrique en Kw/h : 6.5

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

| Description   | Caractéristiques   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
|---|--|----------------|-----|------------------------|------------|--------------|-----|-------------------|---|---------------|-----------|--------------------|--------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|-----|----------|-----|------------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneau de commande mécanique: régulateur vapeur de 0 à 99%, thermostat de 50°C à 270°C, minuterie de 1 à 120 min.</li> <li>Four "CROSSWISE" chargement platines GN 1/1 ou 600x400 mm</li> <li>De série livré avec 1 grille GN1/1.</li> </ul>  | <table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-FCV4-MC</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>vapeur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>885 x 795 x 560</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage</td> <td>Non</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 6,4 | Référence constructeur | WR-FCV4-MC | Hauteur (mm) | 560 | Nombre de niveaux | 4 | Programmation | Mécanique | Système de cuisson | vapeur | Profondeur (mm) | 795 | Largeur (mm) | 795 | Taille des grilles | GN 1/1 | Températures | 50° c - 270° c | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 6,4 | Longueur | 885 | Dimensions extérieures | 885 x 795 x 560 | voltage | 400/3N 50-60Hz | Système de lavage | Non |
| Puissance (kW)  | 6,4  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Référence constructeur  | WR-FCV4-MC   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Hauteur (mm)  | 560  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Nombre de niveaux   | 4  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Programmation   | Mécanique  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Système de cuisson  | vapeur   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Profondeur (mm)   | 795  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Largeur (mm)  | 795  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Taille des grilles  | GN 1/1   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Températures  | 50° c - 270° c   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Type de branchement   | Triphasé   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Puissance totale (kW)   | 6,4  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Longueur  | 885  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Dimensions extérieures  | 885 x 795 x 560  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| voltage   | 400/3N 50-60Hz   |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| Système de lavage   | Non  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vapeur directe: par "nébulisation"</li> <li>Chauffage convection: par résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.</li> <li>Chargement en largeur, espacement 75 mm, structure à platines anti-basculante.</li> <li>Chambre réalisée en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis et munie d'une décharge (En dotation: bouchon pour version pâtisserie).</li> <li>Cuvette récolte condensât amovible, placée en dessous de la porte.</li> <li>Lumière allogène.</li> <li>2 turbines avec moteur 2800 t/min "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur/vapeur.</li> <li>Porte à fermeture automatique, avec double vitrage thermique, vitre intérieure sur charnières, nettoyage aisé, poignée ergonomique et athermique, joint sur le contre porte, facilement amovible. Micro-interrupteur pour l'arrêt</li> </ul> |  |                |     |                        |            |              |     |                   |   |               |           |                    |        |                 |     |              |     |                    |        |              |                |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |         |                |                   |     |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques  |
|--|---|
| <p>du ventilateur lors de l'ouverture.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Oura" pour l'évacuation des fumées - vapeurs de cuisson</li><li>• Réalisation externe en acier inox AISI 430</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 885 x 795 x 560<br/>Poids en Kg : 65<br/>Puissance électrique en Kw/h : 6.5<br/>Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz</p> | <p>intégré</p> <hr/> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p> |