

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave verre diverso avec pompe de vidange

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.4

Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670

Poids en KG : 35

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Version avec pompe de vidange incorporée Commandes mécaniques Hauteur de charge verres 300mm Doseur de produit de rinçage de série. Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge. 	Puissance (kW) 3,4
	Référence constructeur WR-LB40-MPSC
	Hauteur (mm) 670
	Dimensions du panier 400 x 400
	Profondeur (mm) 540
	Largeur (mm) 540
	Type de branchement Monophasé
<ul style="list-style-type: none"> 30 paniers/heure, cycle 120" Bras de lavage et rinçage rotatifs. Cuve avec bords arrondis (capacité 8 Lt - 0,6 kW), fond "embouti". Porte double parois. Panneau de commandes extractible. Remplissage automatique de la cuve. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 1,6 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). Filtre pompe Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inoxydable. En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. 	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 3,4
	Longueur 435
	Dimensions extérieures 435 x 540 x 670
	voltage 230/1N 50HZ
	Doseur détergent intégré non
	Hauteur de charge 300 mm

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Construction très robuste (Made in Europe)• THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C.• Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange.• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670 Poids en KG : 35</p>	<p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>