

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot pour banquets réfrigéré


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 15 GN 2/1, 30 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 400

Tension : 50

Type de gaz : R290

Dimensions en mm (L x l x P) : 950 x 830 x 2000

Description	Caractéristiques										
<p>Chariot banquet réfrigéré inox sur roulettes dont deux avec frein et pare-chocs enveloppant non marquant Parois et porte isolées avec ouverture à 270°, guides intérieurs en « C » pour bacs GN entraxe 70 mm Capacité 15 GN 2/1 ou 30 GN 1/1 Système de dégivrage automatique et température contrôlée par thermostat numérique 5°C-15°C Le chariot permet un nettoyage au jet d'eau Équipé de deux poignées de poussée fonctionnelles Dimensions hors tout : 950x830x2000h mm.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 15 GN 2/1, 30 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 400 Tension : 50 Type de gaz : R290 Dimensions en mm (L x l x P) : 950 x 830 x 2000</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>FRIGOVEGA 2 C15</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>950 x 830 x 2000</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Référence constructeur	FRIGOVEGA 2 C15	Hauteur (mm)	2000	Profondeur (mm)	830	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	950 x 830 x 2000
Référence constructeur	FRIGOVEGA 2 C15										
Hauteur (mm)	2000										
Profondeur (mm)	830										
Type de branchement	Monophasé										
Dimensions extérieures	950 x 830 x 2000										