

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement et congélation 3 niv. TROPICALISEE


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

dimensions: l750 x p750 x h770

poids : 60,00 kg

alimentation: electricité

volt: 230 v

puissance : 1150 watts

freq .: 50

phase: 1f + n

température -18 ° c

ref. gaz .: r452a / r507a

espacement entre les niveaux : 70 mm

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> - Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé - Coins arrondis internes - Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression - Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible - Porte à fermeture automatique avec joint magnétique - Panneau frontal de commande électronique avec salle sonde PTC et sonde à cœur de température - Refroidissement ventilé avec agitation de l'air - Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65%) avec du gaz R452A / R507 - Capacité de Refroidissement : +3°C = 15 KG - Capacité de Congélation : -18°C = 9 KG - Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de condensation à distance - Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile - Temps dégivrage évaporateur (faite à la fin du cycle) et inférieure bac d'eau de condensation - Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment - Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 (H mm) - Convient pour GN 1/1 grilles et 600x400 casseroles 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>849033</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>Compatible GN 1/1 ou 600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Grilles à utiliser</td> <td>gn 1/1 et ou 600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>l750 x p750 x h770</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	849033	Taille des grilles	Compatible GN 1/1 ou 600 x 400	Nombre de Niveaux	3	Capacité de Refroidissement en KG	15	Capacité de Congélation	9	Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400	Dimensions extérieures	l750 x p750 x h770	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	849033																
Taille des grilles	Compatible GN 1/1 ou 600 x 400																
Nombre de Niveaux	3																
Capacité de Refroidissement en KG	15																
Capacité de Congélation	9																
Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400																
Dimensions extérieures	l750 x p750 x h770																
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>dimensions: l750 x p750 x h770 poids : 60,00 kg alimentation: electricité volt: 230 v puissance : 1150 watts freq .: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz .: r452a / r507a espacement entre les niveaux : 70 mm</p>	