

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir présentoir pour crème glacée, 10 bacs



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1341 x 725 x 1235

T° : -15° -20°

Puissance en kw: 0.28

Longueur (mm): 1341

Largeur (mm): 725

Hauteur(mm): 1235

 Volume: (m³): 1,1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • 10 bacs (360x165xh120 mm). • Réserve: 12 bacs (360x165xh120 mm). • Vitre droite. • Eclairage interne, châssis sur roues • Couvercle transparent coulissant. • Régulation par thermostat. • Cuve avec angles et coins arrondis. • Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32° 55%RH) • Gaz réfrigérant R290 • NB : Livré sans bacs. • Vitres droites. Couvercle transparent coulissant. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>BIG-EXPO/LUX-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-15° -20°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1341</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1341 x 725 x 1235</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,28	Référence constructeur	BIG-EXPO/LUX-R2	Hauteur (mm)	1235	Nombre de bacs	10	Profondeur (mm)	725	Largeur (mm)	725	Températures	-15° -20°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,28	Longueur	1341	Dimensions extérieures	1341 x 725 x 1235	voltage	230/1N 50HZ
	Puissance (kW)	0,28																							
	Référence constructeur	BIG-EXPO/LUX-R2																							
	Hauteur (mm)	1235																							
	Nombre de bacs	10																							
	Profondeur (mm)	725																							
	Largeur (mm)	725																							
	Températures	-15° -20°																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Puissance totale (kW)	0,28																							
	Longueur	1341																							
	Dimensions extérieures	1341 x 725 x 1235																							
	voltage	230/1N 50HZ																							
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Réalisation extérieure en tôle plastifiée "blanche", roues unidirectionnelles.• Isolation (70mm) en polyuréthane sans CFC.• Cuve avec angles et coins arrondis.• Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois.• Condenseur ventilé. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1341 x 725 x 1235 T° : -15° -20° Puissance en kw: 0.28 Longueur (mm): 1341 Largeur (mm): 725 Hauteur(mm): 1235 Volume: (m³): 1,1 Branchement: Monophasé</p>	