

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Poussoir hydraulique vertical en inox, 25 litres sur roues



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 565 x 450 x 1160

Puissance en kw: 0.52

Longueur (mm): 565

Largeur (mm): 450

Hauteur(mm): 1160

 Volume: (m³): 0,58

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Cylindre Ø 260xh460 mm. ◦ Châssis, cylindre et couvercle en acier inox AISI 304 (cylindre démontable). ◦ Entièrement démontable (sans outils) pour un entretien aisé; ◦ Circuit hydraulique hermétique (120 bar), régulateur du circuit hydraulique, réservoir d'huile, avec indicateur du niveau. ◦ Moteur ventilé (2800 rpm), très silencieux, action directe. ◦ Axe du piston en acier inox, retour du piston 	Puissance (kW) 0,52
	Référence constructeur BSH-25B
	Capacité (en l) 25
	Hauteur (mm) 1160
	Profondeur (mm) 450
	Largeur (mm) 450
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,52
	Longueur 565
	Capacité en L 25
	Dimensions extérieures 565 x 450 x 1160
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>automatique, à l'arrêt du moteur.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Commandes 24 V (IP 54).◦ Set de 3 entonnoirs.◦ Châssis sur roues de série.◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 565 x 450 x 1160 Puissance en kw: 0.52 Longueur (mm): 565 Largeur (mm): 450 Hauteur(mm): 1160 Volume: (m³): 0,58 Branchement: Monophasé</p>	