

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim. int. 1540x940xh1950 mm 2863 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1740 x 1140 x 2150

Profondeur (mm): 1740

Largeur (mm): 1140

Hauteur(mm): 2150

 Volume: (m³): 3,04

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Volume intérieur 2863 litres. • Passage utile 720xh1860 mm. • Panneau en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc non toxique, qualité alimentaire, isolation en polyuréthane injecté à haute densité, écologique (sans CFC) • Epaisseur du mur, du sol et du plafond = 100 mm. • Verrouillage du panneau par crochets "excentriques" intégrés. • Sol en acier inoxydable antidérapant. • Les angles et les coins du sol, du plafond et des murs sont tous à 135°, "sanitaires". • Porte "bombée" très solide, réversible, fermeture "snap-fit" par joint magnétique (remplacement facile sans outils), charnières avec arrêt à 100° et fermeture des portes avec rappel automatique, serrure à clé, poignée intérieure avec dispositif de sécurité. • Porte intérieure équipée (de série) d'un fil chauffant 	Référence constructeur C31B/10PM	
	Largeur (en cm) 1740	
	Hauteur (mm) 2150	
	Profondeur (mm) 1140	
	Largeur (mm) 1140	
	Type de chambre chambre sans groupe	
	Longueur 1740	
	Dimensions extérieures 1740 x 1140 x 2150	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>périphérique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C.</p> <ul style="list-style-type: none">• Soupape de dépression T° -18° -25°C (livrée en standard).• Plinthe extérieure périphérique en acier inoxydable.• Les appareils sont conformes à la CE en vigueur <p>Finition impeccable au niveau du panneau, protection ressentie tout autour du panneau (isolation en polyuréthane non visible !!). Les angles et les coins du sol, du plafond et des murs sont tous à 135°, "sanitaires" et injectés dans la masse même sur les panneaux, pas de moulage de taux ! Une hygiène et une finition garanties à 100% !!!</p> <p>Sol en acier inoxydable "antidérapant" debout d'une charge de 1200 kg/m².</p> <p>La plinthe extérieure "périphérique", conçue en acier inoxydable, évite toute détérioration des panneaux, souvent causée par l'utilisation de détergent lors du nettoyage du sol.</p> <p>Kit de pré-montage du panneau livré en standard, rendant plus facile et plus rapide...</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1740 x 1140 x 2150 Profondeur (mm): 1740 Largeur (mm): 1140 Hauteur(mm): 2150 Volume: (m³): 3,04</p>	