

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine de comptoir à poser 100 L 160W

Caractéristiques techniques

Liquide réfrigérant : R600A

2 grilles réglables en hauteur

Dimensions grilles : L 600 x P 300

Puissance : 160 W / 230 V

Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm

Poids : 40.5 Kg

Description	Caractéristiques										
Double vitrage Refroidissement par ventilation forcée 2 ventilateurs Dégivrage automatique Vitre de sécurité Éclairage LED Remplissage des produits par l'arrière Température de 2°C à 12°C Contenance : 100 litres Fluide réfrigérant : R600A 2 grilles réglables en hauteur Dimensions grilles : L 600 x P 300 mm / L 600 x P 300 mm Puissance : 160 W / 230 V Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm Poids : 40,5 Kg	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CVR100LB</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Bombée</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>685</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>L 685 x P 455 x H 675 mm</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	CVR100LB	Vitre	Bombée	Largeur (mm)	685	Dimensions extérieures	L 685 x P 455 x H 675 mm
Type de froid	positif										
Référence constructeur	CVR100LB										
Vitre	Bombée										
Largeur (mm)	685										
Dimensions extérieures	L 685 x P 455 x H 675 mm										
Autres informations Liquide réfrigérant : R600A 2 grilles réglables en hauteur Dimensions grilles : L 600 x P 300 Puissance : 160 W / 230 V Dimensions : L 685 x P 455 x H 675 mm Poids : 40.5 Kg	Garantie constructeur 1 an incluse										