

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm + 2 Tables entrée / sortie éco**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

mm (bxdxh) : 710x800xh1530/2010

kw : 6,5

volt : 400-230/3n 50hz

kg : 110

m³ : 1,2

| Description   | Caractéristiques   |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
|---|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|----------|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|-----|----------|-----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de charge 450 mm</li> <li>• De 40 à 24 paniers/heures, 2 cycles : 90"-150".</li> <li>• Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles.</li> <li>• Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.</li> <li>• Gicleurs autonettoyants.</li> <li>• Pieds inox réglables (160-220 mm).</li> <li>• Panneau de commandes frontal.</li> <li>• Remplissage automatique de la cuve.</li> <li>• Soupape anti-retour.</li> <li>• Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW).</li> <li>• Micro-interrupteur à l'ouverture du capot.</li> <li>• Thermostat de sécurité.</li> <li>• Réalisation en acier inox AISI 304.</li> <li>• En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</li> <li>•</li> <li>◦ Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW).</li> <li>◦ Filtre de cuve intégral "Composit".</li> <li>◦ Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.</li> <li>◦ Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange</li> <li>◦ Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1530/2010</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>710 x 800 x 1530/2010</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>450 mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p> | Hauteur (mm) | 1530/2010 | Dimensions du panier | 500 x 500 | Profondeur (mm) | 800 | Largeur (mm) | 800 | Type de branchement | Triphasé | Pompe de vidange intégrée | Non | Adoucisseur intégré | Non | Puissance totale (kW) | 6,5 | Longueur | 710 | Dimensions extérieures | 710 x 800 x 1530/2010 | Doseur détergent intégré | non | Hauteur de charge | 450 mm |
| Hauteur (mm)  | 1530/2010  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Dimensions du panier  | 500 x 500  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Profondeur (mm)   | 800  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Largeur (mm)  | 800  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Type de branchement   | Triphasé   |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Pompe de vidange intégrée   | Non  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Adoucisseur intégré   | Non  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Puissance totale (kW)   | 6,5  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Longueur  | 710  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Dimensions extérieures  | 710 x 800 x 1530/2010  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Doseur détergent intégré  | non  |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |
| Hauteur de charge   | 450 mm   |              |           |                      |           |                 |     |              |     |                     |          |                           |     |                     |     |                       |     |          |     |                        |                       |                          |     |                   |        |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◦ "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.</li><li>◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</li><li>◦ Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).</li><li>◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li></ul> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :<br/>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>mm (bxdxh) : 710x800xh1530/2010<br/>kw : 6,5<br/>volt : 400-230/3n 50hz<br/>kg : 110<br/>m<sup>3</sup> : 1,2</p> |                  |