

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm Monophasé avec Pompe de vidange Fast Wash



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques																																
<p>Diamond Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm avec pompe de vidange Gamme : Fast Wash Diamond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur de charge assiettes diam. 330 mm (hauteur verres 320 mm).</li> <li>- Version avec pompe de vidange incorporée</li> <li>- De 60 à 30 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120".</li> <li>- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.</li> <li>- Gicleurs autonettoyants.</li> <li>- Cuve (20 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti".</li> <li>- Parois embouties.</li> <li>- Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible.</li> <li>- Panneau de commandes extractible.</li> <li>- Remplissage automatique de la cuve.</li> <li>- Soupape anti-retour.</li> <li>- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 4,9 kW).</li> <li>- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.</li> <li>- Thermostat de sécurité.</li> <li>- Réalisation en acier inox AISI 304.</li> <li>- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</li> </ul> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.</li> <li>- Filtre intégrale en cuve "Composit" .</li> <li>- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.</li> <li>- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">3,5</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">DC502/6M-PS</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">820</td></tr> <tr><td>Dimensions du panier</td><td style="text-align: right;">500 x 500</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Pompe de vidange intégrée</td><td style="text-align: right;">Oui</td></tr> <tr><td>Adoucisseur intégré</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">3,5</td></tr> <tr><td>hauteur_cm</td><td style="text-align: right;">820</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">580</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">580 x 600 x 820</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td>Doseur détergent intégré</td><td style="text-align: right;">non</td></tr> <tr><td>Hauteur de charge</td><td style="text-align: right;">330 mm</td></tr> </table>	Puissance (kW)	3,5	Référence constructeur	DC502/6M-PS	Hauteur (mm)	820	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	3,5	hauteur_cm	820	Longueur	580	Dimensions extérieures	580 x 600 x 820	voltage	230/1N 50HZ	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	330 mm
Puissance (kW)	3,5																																
Référence constructeur	DC502/6M-PS																																
Hauteur (mm)	820																																
Dimensions du panier	500 x 500																																
Profondeur (mm)	600																																
Largeur (mm)	600																																
Type de branchement	Monophasé																																
Pompe de vidange intégrée	Oui																																
Adoucisseur intégré	Non																																
Puissance totale (kW)	3,5																																
hauteur_cm	820																																
Longueur	580																																
Dimensions extérieures	580 x 600 x 820																																
voltage	230/1N 50HZ																																
Doseur détergent intégré	non																																
Hauteur de charge	330 mm																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pompe de vidange</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</li><li>- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.</li><li>- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).</li><li>- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</li><li>- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li></ul> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Largeur : 580 mm Profondeur: 600 mm Hauteur : 82 mm Puissance: 3,5 kW Branchement : Monophasé 230/1N 50Hz</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>