

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

triphasé 400-230/3n 50hz

puissance électrique en kw : 6.5

dimensions l x p x h en mm : 710x800xh1530/2010

poids en kg : 110

Description	Caractéristiques																												
<p>DÉTAILS DU PRODUIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de charge 450 mm • De 40 à 24 paniers/heures, 2 cycles : 90"-150". • Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles. • Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. • Gicleurs autonettoyants. • Pieds inox réglables (160-220 mm). • Panneau de commandes frontal. • Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW). • Micro-interrupteur à l'ouverture du capot. • Thermostat de sécurité. • Réalisation en acier inox AISI 304. • En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. • <p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW). ◦ Filtre de cuve intégral "Composit" . ◦ Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. ◦ Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange ◦ Filtre pompe " breveté " permettant de conserver 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">6,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">DK7/6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1530/2010</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td style="text-align: right;">500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">6,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">710</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">710 x 800 x 1530/2010</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td style="text-align: right;">450 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	6,5	Référence constructeur	DK7/6	Hauteur (mm)	1530/2010	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	800	Largeur (mm)	800	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	6,5	Longueur	710	Dimensions extérieures	710 x 800 x 1530/2010	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	450 mm
Puissance (kW)	6,5																												
Référence constructeur	DK7/6																												
Hauteur (mm)	1530/2010																												
Dimensions du panier	500 x 500																												
Profondeur (mm)	800																												
Largeur (mm)	800																												
Type de branchement	Triphasé																												
Pompe de vidange intégrée	Non																												
Adoucisseur intégré	Non																												
Puissance totale (kW)	6,5																												
Longueur	710																												
Dimensions extérieures	710 x 800 x 1530/2010																												
Doseur détergent intégré	non																												
Hauteur de charge	450 mm																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.◦ Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Autres informations</p> <p>triphase 400-230/3n 50hz puissance électrique en kw : 6.5 dimensions l x p x h en mm : 710x800xh1530/2010 poids en kg : 110</p>	