

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Bain-marie cuisson sous vide Buffalo 12,5L



Caractéristiques techniques

Acier inoxydable
 Minuteur
 Capacité : 12.5L.
 Capacité : 12,5 L
 Dimensions : 280(H) x 415(L) x 265(P) mm
 Cordon d'alimentation de série : oui
 Voltage : 230V
 Branchement - Puissance - tension: 650W
 2.8A.

Description	Caractéristiques																
<p> Bain-marie cuisson sous vide Buffalo 12,5L Bain-marie complet compact et portable avec cuve à eau de 12,5L et corps et couvercle en acier inoxydable La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température Large écran d'affichage LCD et panneau de commande facile à utiliser. Corps et couvercle en acier inoxydable Ecran d'affichage LCD Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau Minuterie 0-99h Précision de température de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Plage de température: Min = ambiante $+5^{\circ}\text{C}$ /Max = 99°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,15€ par unité vendue </p> <p> Autres informations Acier inoxydable Minuteur Capacité : 12.5L. Capacité : 12,5 L Dimensions : 280(H) x 415(L) x 265(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 650W 2.8A. </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance (kW)</td> <td style="padding: 2px;">650W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">DM869</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Températures</td> <td style="padding: 2px;">5 °C à 99 °C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="padding: 2px;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">650W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dimensions extérieures</td> <td style="padding: 2px;">415 x 265 x 280</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">voltage</td> <td style="padding: 2px;">230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	650W	Référence constructeur	DM869	Températures	5 °C à 99 °C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	650W	Dimensions extérieures	415 x 265 x 280	voltage	230V	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	650W																
Référence constructeur	DM869																
Températures	5 °C à 99 °C																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	650W																
Dimensions extérieures	415 x 265 x 280																
voltage	230V																
Garantie constructeur 1 an incluse																	