

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilé, 4 portes EN 600x400 760 L

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2542 x 800 x 880/900

Puissance en kw 0.52

Profondeur (mm): 2542

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 2,48

Branchement: Monophasé



| Description | Caractéristiques | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • En dotation : 7 paires de glissière EN 600x400, par porte • 2 évaporateurs • 6 pieds en inox réglables. • Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire). • Top supérieur en acier inox AISI 304 (démontable) épaisseur (40 mm). • Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm). • Portes (réversibles) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). • Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé du côté droit, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. | Type de froid positif | |
| | Classe énergétique E | |
| | Référence constructeur DP255/PC-R2 | |
| | Version Centrale | |
| | Configuration 4 portes | |
| | Taille des grilles 600 x 400 | |
| | Températures 0°C à +8°C | |
| | Groupe tropicalisé non | |
| | Puissance totale (kW) 0,52 | |
| | Dimensions extérieures 2542 x 800 x 880/900 | |
| | Classe climatique 4 | |
| | | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Réfrigérant R290.• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.• Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).• Pieds en inox réglables.• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>- Les nouvelles tables Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2542 x 800 x 880/900 Puissance en kw 0.52 Profondeur (mm): 2542 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 2,48 Branchement: Monophasé</p> | |