

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Grand gril de contact simple Buffalo rainuré/lisse



Caractéristiques techniques

Puissance : 2,2kW

Un seul grill

Dessus nervuré et base plate

Dimensions : 215(H) x 480(L) x 435(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----|------------------------|-------|--------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----|------------------------|-----------------|---------|------|---|--|
| Grand gril de contact simple Buffalo rainuré/lisse Plaques grillagées en fonte résistantes Plaque supérieure équilibrée du comptoir Contrôle de la température par simple cadran Rapide réchauffement Plateau amovible de récupération des graisses Minuterie et alarme numériques <u>Autres informations</u> Puissance : 2,2kW Un seul grill Dessus nervuré et base plate Dimensions : 215(H) x 480(L) x 435(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">FC382</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td style="text-align: right;">Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Simple</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td style="text-align: right;">Mixte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">60° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">480 x 435 x 215</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 2,2 | Référence constructeur | FC382 | Type de revêtement | Fonte émaillée | Zones de cuisson | Simple | Type de surface | Mixte | Températures | 60° c - 300° c | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 2,2 | Dimensions extérieures | 480 x 435 x 215 | voltage | 230V | Garantie constructeur 1 an incluse | |
| Puissance (kW) | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | FC382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de revêtement | Fonte émaillée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zones de cuisson | Simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de surface | Mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 60° c - 300° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 480 x 435 x 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie constructeur 1 an incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |