

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G



### Caractéristiques techniques

inox, compatible gn, 2 portes  
 capacité : intérieur gn 1/1.  
 dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm  
 intérieur en : acier inoxydable  
 cordon d'alimentation de série : oui  
 epaisseur d'isolation : 3,5 cm  
 voltage : 230v  
 branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a  
 type de gaz : r600a

Description	Caractéristiques																						
<p>Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G                      Comptoirs compacts pour la préparation de sandwiches, salades, sushis..                      Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément)                      La partie inférieure accepte les bacs gastronorme 1/1                      Tablette de travail en polypropylène                      Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant                      Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps                      Sans CFC.                      Réglage de température simple avec affichage numérique.                      Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps.                      Capacité maxi partie supérieure : 2 x 1/1GN + 2 x 1/4GN (cf fiche descriptive pour autres combinaisons possibles)                      Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol.                      Plage de température ambiante : 5°C à 32°C                      Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,40€ par unité vendue</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>inox, compatible gn, 2 portes                      capacité : intérieur gn 1/1.                      dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm                      intérieur en : acier inoxydable                      cordon d'alimentation de série : oui</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G606</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 700 x 885</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	G606	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	900 x 700 x 885	Classe climatique	4	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Référence constructeur	G606																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Températures	+2°C à +8°C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,34																						
Avec vitrine	Non																						
Dimensions extérieures	900 x 700 x 885																						
Classe climatique	4																						
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
épaisseur d'isolation : 3,5 cm voltage : 230v branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a type de gaz : r600a	