

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse de comptoir double Caterlite peu intensive 2x 3,5L
Caterlite

Caractéristiques techniques

Puissance: 2x 2kW

Cuves 2x 3.5L

Utilisation peu intensive

Capacité : 2 x 3.5L

Dimensions : 240(H) x 415(L) x 429(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 2x 2kW

Description	Caractéristiques																								
Friteuse de comptoir double Caterlite peu intensive 2x 3,5L Friteuses en acier inoxydable durable avec thermostat réglable pour maintenir avec précision la température désirée Coupe-circuit de sécurité et de surchauffe Paniers et couvercles fournis. Coupe-circuit de sécurité. Couvercle et panier fournis. Coupe-circuit de sécurité. Thermostat réglable. Couvercle et panier fournis. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,12€ par unité vendue	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2x 2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GG199</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>03 -- 04</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>130° c -190° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2x 2</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>415 x 429 x 240</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2x 2	Référence constructeur	GG199	Capacité d'huile par cuve (en l)	03 -- 04	Zones de cuisson	Double	Avec vidange	Non	Températures	130° c -190° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2x 2	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non	Dimensions extérieures	415 x 429 x 240	voltage	230V	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	2x 2																								
Référence constructeur	GG199																								
Capacité d'huile par cuve (en l)	03 -- 04																								
Zones de cuisson	Double																								
Avec vidange	Non																								
Températures	130° c -190° c																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	2x 2																								
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non																								
Dimensions extérieures	415 x 429 x 240																								
voltage	230V																								
Garantie constructeur 1 an incluse																									
<u>Autres informations</u> Puissance: 2x 2kW Cuves 2x 3.5L Utilisation peu intensive Capacité : 2 x 3.5L Dimensions : 240(H) x 415(L) x 429(P) mm Matières : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 2x 2kW																									