

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Râpe parmesan, 30 kg/h**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.38

Puissance Moteur : 0,5

Dimensions L x P X H en mm : 280x250xh310 mm

Poids en KG : 9

Description	Caractéristiques
Râpe parmesan - Conseillé pour petit débit, production horaire : 30 kg/h. - Châssis extérieur en alliage d'aluminium et acier inox. - Fonctionnement à "cylindre" rouleau Ø 110 mm, muni d'un levier supérieur (avec dispositif micro-interrupteur de sécurité), ouverture 110x65 mm. - Traction à engrenage sous bain d'huile. - Moteur 1400 Tr/Minutes, munie d'une protection thermique, commande à basse tension (24 V) protégée. - Livré avec un récipient de récupération en acier inox AISI 304. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. - Châssis "alliage d'aluminium" et acier inox. - Rouleau diam.110 mm, muni d'un levier supérieur, ouverture 110x65mm. - Engrenage sous bain d'huile. - Commande (24 V).	Puissance (kW) 0,38 Référence constructeur GM Hauteur (mm) 310 Profondeur (mm) 250 Largeur (mm) 250 Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 0,38 Longueur 280 Dimensions extérieures 280 x 250 x 310 voltage 230/1N 50HZ
<b><u>Autres informations</u></b> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.38 Puissance Moteur : 0,5 Dimensions L x P X H en mm : 280x250xh310 mm Poids en KG : 9	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>