

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique, ventilée, 1 porte 550 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.25

Dimensions L x P X H en mm : 690x720xh2065

Températures : 0°+8°

Poids en KG : 120

Description	Caractéristiques																						
Armoire frigorifique, ventilée, 1 porte 550 litres - En dotation: 3 grilles (560x542 mm). - 4 pieds en inox réglables. - Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé. - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drainage (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités), et crémaillères en acier inox. - Portes réversibles (prédisposition pour serrure à clés) (serrure en option), avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). - Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte. - Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé en dessous de l'armoire. - Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires. - Réfrigérant R290. - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. - Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat. - Isolation en polyuréthane sans CFC. - Pieds en inox réglables. - Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles armoires Profi Line sont "éco-responsable" car	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>HD706/R2</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>690 x 720 x 2065</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,25	Type de froid	positif	Référence constructeur	HD706/R2	Volume (en L)	550	Nombre de portes	1 porte	Températures	0°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,25	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	690 x 720 x 2065
Puissance (kW)	0,25																						
Type de froid	positif																						
Référence constructeur	HD706/R2																						
Volume (en L)	550																						
Nombre de portes	1 porte																						
Températures	0°+8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,25																						
Tranche de Volume en litres	600																						
Dimensions extérieures	690 x 720 x 2065																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>avec réfrigérant écologique R290, conçues avec groupe compresseur logé en-dessous de l'armoire (meilleures prestations), accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV. - 3 grilles (560x542 mm).</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.25 Dimensions L x P X H en mm : 690x720xh2065 Températures : 0°+8° Poids en KG : 120</p>	