

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque à induction 3500 watt, touches tactiles

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.5

Dimensions L x P X H en mm : 280x360xh105

Poids en KG : 5

Description	Caractéristiques																								
Plaque à induction 3500 watt, touches sensibles - Plaque de 4 mm, surface utile 280x280 mm - Inducteur de 210 mm, - Régulation sur 44 positions de 50 W. - 3500 W.(par 50W entre 50W et 900W et par 100W entre 1000W et 3500W), minuterie de 0-99 minutes. - Température réglable de 30 à 250°C par 5°C. - Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche - Châssis en acier inox. - Commandes par touches sensibles, avec affichage digital, composé de: Interrupteur On/Off., sélecteur de puissance ou de température, minuterie, fonction "MAX" - Equipé d'un ventilateur de refroidissement. - Filtre lavable, livré de série. - Important: Ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction". - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. PLUS: - Conception plus robuste, - Mise en place d'un nouveau générateur à induction 5000h, - Clavier à touches sensibles, - Augmentation de la hauteur du produit. AVANTAGE: Un peu de technique! La chaleur est produite par un champ magnétique directement à	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>IND-35/DH</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>30° c - 250° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>280 x 360 x 105</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	3,5	Référence constructeur	IND-35/DH	Hauteur (mm)	105	Installation	A poser	Profondeur (mm)	360	Largeur (mm)	360	Températures	30° c - 250° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,5	Longueur	280	Dimensions extérieures	280 x 360 x 105	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	3,5																								
Référence constructeur	IND-35/DH																								
Hauteur (mm)	105																								
Installation	A poser																								
Profondeur (mm)	360																								
Largeur (mm)	360																								
Températures	30° c - 250° c																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	3,5																								
Longueur	280																								
Dimensions extérieures	280 x 360 x 105																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>l'intérieur du récipient, ce champs est créé électroniquement, il n'y a pas d'élément chauffant, ce qui lui confère une grande sécurité. La cuisson s'effectue pratiquement sans aucune perte de chaleur; elle est la technologie la plus économique, le retrait du récipient suffit à stopper la cuisson.</p> <p>Trois phénomènes physiques sont donc successivement mis en jeu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Le transfert d'énergie de l'inducteur au récipient par voie électromagnétique.- La transformation de l'énergie électrique en chaleur dans le récipient par effet Joule.- La transmission de la chaleur du récipient à l'aliment par conduction thermique. <p>C'est une technologie propre et écologique qui est de loin la plus performante et efficace.</p> <ul style="list-style-type: none">- Surface utile 280x280 mm. - Inducteur de 210 mm. - Régulation sur 44 positions de 50 W -3500 W, minuterie de 0-99 minutes.-Température réglable de 30 à 250°C par 5°C. <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.5 Dimensions L x P X H en mm : 280x360xh105 Poids en KG : 5</p>	