

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire frigorifique EN 600x400, ventilé/statique 1 porte**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 760 x 729 x 2005

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 729

Largeur (mm): 760

Hauteur(mm): 2005

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,36

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ En dotation : 20 paires de glissière EN 600x400</li> <li>◦ Evaporateur ventilé/statique</li> <li>◦ 4 pieds en inox réglables.</li> <li>◦ Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé.</li> <li>◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (réglables) en (L) en acier inox (espacement 65 mm).</li> <li>◦ Portes réversibles (prédisposition pour serrure a</li> </ul>	Type de froid positif
	Référence constructeur IP70/PC-R2
	Températures 0° +8°
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,25
	Tranche de Volume en litres 600
	Dimensions extérieures 760 x 729 x 2005
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>clés) avec poignée intégré (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.</li><li>◦ Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé.</li><li>◦ Réfrigérant R290.</li><li>◦ Evaporateur ventilé (ou) statique (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent).</li><li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, alarme sonore et visuel (porte ouverte prolongée), display en façade.</li><li>◦ Dégivrages automatiques programmables à souhait, évaporation automatique du condensat.</li><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).</li><li>◦ Pieds en inox réglables.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li> <li>◦ Les nouvelles armoires Euronorm Line sont "écoresponsables" de par leur réfrigérant R290.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 760 x 729 x 2005 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 729 Largeur (mm): 760 Hauteur(mm): 2005 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,36 Branchement: Monophasé</p>	