

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Kebab 25 / 35 kg électrique



### Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures : L 580 x P 660 x H 870

Poids : 31 kg

Puissance : 5,8 kW

Voltage : 400 V 3/N

| Description  | Caractéristiques   |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
|--|--|----------------|-----|------------------------|---------|--------------|-----|--------------|------------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------|----|---------------------|----------|-----------------------|-----|----------|-----|------------------------|-----------------|---|--|
| <p>Capacité de cuisson 25 à 35 kg, broche h. 600 mm.</p> <p>Réalisation : entièrement en acier inoxydable AISI 304.</p> <p>Flexibilité : zones de chauffe réglables individuellement pour adapter la cuisson à la hauteur. Zone de chauffe coulissante sur 4 roulements à bille pour s'adapter au diamètre de la "carotte".</p> <p>Utilisation : mise en place aisée de la broche grâce à un dispositif mécanique simple.</p> <p>Fiabilité : le support de broche est complètement hermétique, le moteur est ainsi protégé de toute infiltration de graisse ou jus de viande. Monté sur roulement à billes, il ne supporte ni le poids de la viande ni les à-coups de l'utilisateur et donc protégé de toutes torsions.</p> <p>Entretien facile : ramasse-jus embouti, muni d'une grille perforée et tiroir de récupération amovible.</p> <p>Chauffage par résistances blindées en acier inox traitées "incoloy", avec pierre réfractaire permettant d'accumuler la chaleur.</p> <p>Régulation par commutateurs.</p> <p>Livré avec : 1 broche complète (disque et goupille).</p> <p>En option : bavette inox (BV-K).</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions extérieures : L 580 x P 660 x H 870</p> <p>Poids : 31 kg</p> <p>Puissance : 5,8 kW</p> <p>Voltage : 400 V 3/N</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>KEB-E60</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>Capacité (kg)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>580 x 660 x 870</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 5,8 | Référence constructeur | KEB-E60 | Hauteur (mm) | 870 | Alimentation | Electrique | Profondeur (mm) | 660 | Largeur (mm) | 660 | Capacité (kg) | 25 | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 5,8 | Longueur | 580 | Dimensions extérieures | 580 x 660 x 870 | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |
| Puissance (kW)   | 5,8  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Référence constructeur   | KEB-E60  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Hauteur (mm)   | 870  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Alimentation   | Electrique   |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Profondeur (mm)  | 660  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Largeur (mm)   | 660  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Capacité (kg)  | 25   |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Type de branchement  | Triphasé   |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Puissance totale (kW)  | 5,8  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Longueur   | 580  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| Dimensions extérieures   | 580 x 660 x 870  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>  |  |                |     |                        |         |              |     |              |            |                 |     |              |     |               |    |                     |          |                       |     |          |     |                        |                 |   |  |