

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine de table ventilée, 4 faces vitrées, 3 niveaux Grey

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 428 x 386 x 855

Puissance en kw 0.17

Profondeur (mm): 428

Largeur (mm): 386

Hauteur(mm): 855

 Volume: (m³): 0,18

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Double vitrage sur quatre côtés	Puissance (kW) 0,17
2 grilles réglables	Type de froid positif
Porte en verre	Référence constructeur MIC-36G/R6
Lumière LED interne	Type de branchement Monophasé
Fini gris	Dimensions extérieures 386 x 428 x 855
Refroidissement ventilé	Garantie constructeur 1 an incluse
Pieds réglables	
Thermostat électronique	
Classe climatique : 4	
Plage de température : + 2°C à 12°C	
Volume brut : 60 L	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions extérieures, LxPxH : 428x386x855 mm	
Dimensions intérieures, LxPxH : 400x346x460 mm	
Porte battante vitrée	
Etagères : 2 x 315 x 341mm	
Finition extérieure grise ABS	
Finition intérieure grise ABS	
4 pieds réglables	
Verrouillage : Non	
Tension/Fréquence, V/Hz. 220-240/50	
Puissance d'entrée nominale : 164 W	
Consommation d'énergie : 1.9 kWh/24h	
Poids : 32 kg	
Niveau de bruit : 42 db(A)	
Type de refroidissement : ventilé	
Type de dégivrage : automatique	
Type de contrôle : électronique	
Thermomètre : Oui	
Réfrigérant : R600a	
LED de lumière interne	
<u>Autres informations</u>	
Dimensions en mm (l x L x H): 428 x 386 x 855	
Puissance en kw 0.17	
Profondeur (mm): 428	
Largeur (mm): 386	
Hauteur(mm): 855	
Volume: (m ³): 0,18	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Monophasé	