

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Portionneuse 2400/800 pcs/h de 50/300gr, piètement et entonnoir


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> • Production 2400/800 pièces/heure. • Portions de 50 à 300 gr.contrôle de la coupe "millimétrique" par photocellule. • Couvercle transparent muni d'un micro-interrupteur. • Cuve capacité 30 kg, couteaux et vis sans fin en acier inoxydable. • Commande à basse tension 24 V. • Bouton d'arrêt d'urgence. • Entièrement démontable pour un entretien facile. • Réalisation extérieur en acier "peinture époxy". • Livré de série avec 2 forme CN/45 & CN70, support & entonnoir de déversement pour accouplement BSL-300A. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>530/1480</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>440 x 830 x 530/1480</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,65	Hauteur (mm)	530/1480	Profondeur (mm)	830	Largeur (mm)	830	Puissance totale (kW)	0,65	Longueur	440	Dimensions extérieures	440 x 830 x 530/1480	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,65																
Hauteur (mm)	530/1480																
Profondeur (mm)	830																
Largeur (mm)	830																
Puissance totale (kW)	0,65																
Longueur	440																
Dimensions extérieures	440 x 830 x 530/1480																
voltage	230/1N 50HZ																