

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladette réfrigérée 3 portes


Caractéristiques techniques

nombre de porte(s) : 3 portes
 capacité : 4 bacs gn 1/1
 puissance totale (kw) : 0.34 kw
 condenseur / froid assisté
 température de travail (°c) : +2°c / +8°c
 dimensions extérieures (mm) : 1365x700x870 mm
 poids net (kg) : 108 kg
 grilles : 3 x gn 1/1
 réfrigérant : r134a
 capacité (l) : 368 l
 alimentation (v) : 230 v
 nombre de groupe : 1

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| Saladette réfrigérée 3 portes inox avec plan de découpe en polyéthylène - Marque L2G | Référence constructeur s903std |
| Construction en inox intérieur et extérieur - Réfrigération assistée +2/+8°C° à 40°C avec groupe logé en dessous - Plan de travail et de découpe en polyéthylène prof 135mm - Couvercle à ouverture / fermeture télescopique - 3 portes GN1/1 avec fermeture automatique - Dotation : 1 niveau de glissière et 1 grille par porte - Thermostat électronique DIXELL - Dégivrage automatique - Isolation 35 mm - Réfrigération R134a. | Configuration 3 portes |
| Bacs GN1/1-150 et bacs GN1/6-150 non fournis : Voir en option. | Profondeur (mm) 700 |
| Autres informations | Taille des grilles GN 1/1 |
| nombre de porte(s) : 3 portes | Températures +2°C à +8°C |
| capacité : 4 bacs gn 1/1 | Groupe tropicalisé non |
| puissance totale (kw) : 0.34 kw | Puissance totale (kW) 0,34 |
| condenseur / froid assisté | Avec vitrine Non |
| | Dimensions extérieures 1365 x 700 x 870 |
| | Garantie constructeur 1 an incluse |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| température de travail (°c) : +2°c / +8°c dimensions extérieures (mm) : 1365x700x870 mm poids net (kg) : 108 kg grilles : 3 x gn 1/1 réfrigérant : r134a capacité (l) : 368 l alimentation (v) : 230 v nbre de groupe : 1 | |