

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique 2 portes gn 1/1, 240 lit

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh870/890

Températures : +2°+8°

Poids en KG : 80

Description	Caractéristiques																								
Table frigorifique 2 portes GN 1/1, 240 Lit - Top supérieur en acier inox, démontable. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles tables Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure Un rapport qualité /prix imbattable!! - Top en acier inox (alimentaire), démontable.	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SA2/R6</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 700 x 870/890</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,34	Type de froid	positif	Référence constructeur	SA2/R6	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	+2°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/890
Puissance (kW)	0,34																								
Type de froid	positif																								
Référence constructeur	SA2/R6																								
Version	Centrale																								
Configuration	2 portes																								
Profondeur (mm)	700																								
Taille des grilles	GN 1/1																								
Températures	+2°+8°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,34																								
Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/890																								
<u>Autres informations</u>																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh870/890 Températures : +2°+8° Poids en KG : 80	