

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Saladettes avec couvercle 2x gn1/1 3x gn 1/6-150 mm reseve 2 pt.gn 1/1, 240 lit

Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.34

dimensions l x p x h en mm : 900x700xh870/1180

températures : +2° +8° / +4° +10°

poids en kg : 70

Description	Caractéristiques																								
Saladettes avec couvercle 2x GN1/1 3x GN 1/6-150 mm reseve 2 pt.GN 1/1, 240 Lit - Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livrée sans bac GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles saladettes Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique majeure Un rapport qualité /prix imbattable!! - Couvercle télescopique et rabattable en inox.- Tablette de coupe	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SAL2M/R6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8° & +4°C à +10°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 700 x 870/1180</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SAL2M/R6	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	+2°C à +8° & +4°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/1180	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	0,34																								
Référence constructeur	SAL2M/R6																								
Configuration	2 portes																								
Profondeur (mm)	700																								
Taille des grilles	GN 1/1																								
Températures	+2°C à +8° & +4°C à +10°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,34																								
Avec vitrine	Non																								
Dimensions extérieures	900 x 700 x 870/1180																								
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>en polyéthylène alimentaire.- Pas de possibilité d'équipement de blocs tiroirs. (NB: livrée sans bac GN).</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.34 dimensions l x p x h en mm : 900x700xh870/1180 températures : +2° +8° / +4° +10° poids en kg : 70</p>	