

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Saladettes avec couvercle 4xgn1/1-150 mm reseve 3 pt.gn 1/1, 380 lit


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz
 puissance électrique en kw : 0.34
 dimensions l x p x h en mm : 1365x700xh870/1180
 températures : +2° +8° / +4° +10°
 poids en kg : 117

Description	Caractéristiques																						
Saladettes avec couvercle 4xGN1/1-150 mm reseve 3 pt.GN 1/1, 380 Lit - Couvercle télescopique et rabattable en inox. - Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. NB: livré sans bacs GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles saladettes Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique majeure Un rapport qualité /prix imbattable!! - Pas de possibilité d'équipement de blocs tiroirs.	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SAL3M/R6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8° & +4°C à +10°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1365 x 700 x 870/1180</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SAL3M/R6	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	+2°C à +8° & +4°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	1365 x 700 x 870/1180
Puissance (kW)	0,34																						
Référence constructeur	SAL3M/R6																						
Configuration	3 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles	GN 1/1																						
Températures	+2°C à +8° & +4°C à +10°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,34																						
Avec vitrine	Non																						
Dimensions extérieures	1365 x 700 x 870/1180																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.34 dimensions l x p x h en mm : 1365x700xh870/1180 températures : +2° +8° / +4° +10° poids en kg : 117	