

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Buffet chauffant ilot


**Caractéristiques techniques**

Dimensions extérieures L x P x H : 1445 x 1445 x 1540

Poids : 95 kg

Puissance : 3 kW

Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz

Description	Caractéristiques
Fabriqué en France -	Puissance (kW) 3
Version toit fixe -	Référence sbc40cro
Pour plats du jour et légumes -	constructeur
Capacité de 4 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non fournis) -	Nombre de bacs 4
Système de vidange incorporé -	Buffet Chauffant
Thermostat électronique, température réglable de 20 à 90° -	Positionnement Ilot
2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox -	Températures 20° c - 90° c
Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -	Dimensions (cm) 143,5 x 143,5 x 154
Chassis en bois massif -	Type de branchement Monophasé
Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes --	Puissance totale (kW) 3
Poternes en inox brossé -	Dimensions 1445 x 1445 x 1540
Toit fixe en verre securit de forme pyramidale, avec système de retenue pare-haleine amovible -	extérieures
Eclairage 4 LED blancs -	voltage 230V
	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Profilés alu sur tablettes de dressage extra-larges et rabattables -</p> <p>4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins -</p> <p>Existe en version réfrigérée -</p> <p>Livré sous marque Electrobroche -</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 1445 x 1445 x 1540</p> <p>Poids : 95 kg</p> <p>Puissance : 3 kW</p> <p>Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz</p>	