

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir-vitrine réfrigéré - vitre droite



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 660

Puissance en kw 0.26

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 660

 Volume: (m³): 0,64

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------|------------------------|-------------|--------------|-----|-----------------|----|-------|--------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|--------|---------------------|-----------|----------------|-----|-----------------------|------|----------|------|------------------------|------------------|---------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitre intermédiaire. ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane. ◦ Évaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Portillons coulissants côté service. | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SUP10-ZD/R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+4°+6°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1000 x 930 x 660</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 0,26 | Référence constructeur | SUP10-ZD/R2 | Hauteur (mm) | 660 | Profondeur (cm) | 90 | Vitre | Droite | Profondeur (mm) | 930 | Largeur (mm) | 930 | Températures | +4°+6° | Type de branchement | Monophasé | Largeurs en cm | 100 | Puissance totale (kW) | 0,26 | Longueur | 1000 | Dimensions extérieures | 1000 x 930 x 660 | voltage | 230/1N 50HZ |
| | Puissance (kW) | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence constructeur | SUP10-ZD/R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hauteur (mm) | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur (cm) | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vitre | Droite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur (mm) | 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Largeur (mm) | 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Températures | +4°+6° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Largeurs en cm | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Puissance totale (kW) | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Longueur | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1000 x 930 x 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 660 Puissance en kw 0.26 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m³): 0,64 Branchement: Monophasé</p> | |