

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoirs vitrine réfrigérés - vitre self-service

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 345

 Volume: (m³): 0,64

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitre intermédiaire. ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane. ◦ Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Portillons coulissants côté service. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SUP10-ZS/R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>self-service</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+4°+6°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Largeurs en cm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1000 x 930 x 345</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,25	Référence constructeur	SUP10-ZS/R2	Hauteur (mm)	345	Profondeur (cm)	90	Vitre	self-service	Profondeur (mm)	930	Largeur (mm)	930	Températures	+4°+6°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	100	Puissance totale (kW)	0,25	Longueur	1000	Dimensions extérieures	1000 x 930 x 345	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	0,25																														
Référence constructeur	SUP10-ZS/R2																														
Hauteur (mm)	345																														
Profondeur (cm)	90																														
Vitre	self-service																														
Profondeur (mm)	930																														
Largeur (mm)	930																														
Températures	+4°+6°																														
Type de branchement	Monophasé																														
Largeurs en cm	100																														
Puissance totale (kW)	0,25																														
Longueur	1000																														
Dimensions extérieures	1000 x 930 x 345																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 345 Volume: (m³): 0,64 Branchement: Monophasé</p>	