

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigérée - vitre self-service



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 345

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1500

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 345

 Volume: (m³): 0,94

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Vitre intermédiaire. Exposition en acier inox AISI 304. Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane. Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire "coating", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. Portillons coulissants côté service. 	Puissance (kW) 0,25
	Référence constructeur SUP15-ZS/R2
	Hauteur (mm) 345
	Profondeur (cm) 90
	Vitre self-service
	Profondeur (mm) 930
	Largeur (mm) 930
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 150
Puissance totale (kW) 0,25	
Longueur 1500	
Dimensions extérieures 1500 x 930 x 345	
voltage 230/1N 50HZ	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 345 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 345 Volume: (m ³): 0,94 Branchement: Monophasé	