

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Structure réfrigérée 7x gn 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1600x340xh260/580

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 32

Description	Caractéristiques																																		
Structure réfrigérée 7x GN 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox - Livrée avec couvercle(s) inox. - Barrettes livrées de série 6x 1/4 et 1x 1/8. NB : livré sans bacs GN. - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, .... Un rapport qualité /prix imbattable!!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,34</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">SX160/CC-R6</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">260/580</td></tr> <tr><td>Taille du bac</td><td style="text-align: right;">GN 1/4</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td style="text-align: right;">inox</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">340</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">340</td></tr> <tr><td>Nbre de Bacs</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">+2°+10°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,34</td></tr> <tr><td>Largeur en cm</td><td style="text-align: right;">1510 à 1600 mm</td></tr> <tr><td>Nombre de bacs</td><td style="text-align: right;">05 à 07</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1600</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1600 x 340 x 260/580</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SX160/CC-R6	Hauteur (mm)	260/580	Taille du bac	GN 1/4	Couvercle	inox	Profondeur (mm)	340	Largeur (mm)	340	Nbre de Bacs	7	Températures	+2°+10°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,34	Largeur en cm	1510 à 1600 mm	Nombre de bacs	05 à 07	Longueur	1600	Dimensions extérieures	1600 x 340 x 260/580	voltage	230/1N 50HZ	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b>	
Puissance (kW)	0,34																																		
Référence constructeur	SX160/CC-R6																																		
Hauteur (mm)	260/580																																		
Taille du bac	GN 1/4																																		
Couvercle	inox																																		
Profondeur (mm)	340																																		
Largeur (mm)	340																																		
Nbre de Bacs	7																																		
Températures	+2°+10°																																		
Type de branchement	Monophasé																																		
Puissance totale (kW)	0,34																																		
Largeur en cm	1510 à 1600 mm																																		
Nombre de bacs	05 à 07																																		
Longueur	1600																																		
Dimensions extérieures	1600 x 340 x 260/580																																		
voltage	230/1N 50HZ																																		
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b>																																			
<b><u>Autres informations</u></b>  Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1600x340xh260/580 Températures : +2°+10° Poids en KG : 32																																			

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	déplacement incluse