

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir présentoir pour crème glacée, 7 bacs



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175

T° : -15° -20°

Puissance en kw: 0.48

Longueur (mm): 1350

Largeur (mm): 673

Hauteur(mm): 1175

 Volume: (m³): 1,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Température: -15° -20° • Vitres droite. • Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°). • Gaz réfrigérant R290- • Isolation en polyurethane sans CFC. • Eclairage interne. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. • Portillon basculant en plexiglas côté service. • Thermomètre de contrôle. • Capacité exposition : 7 bacs • Bac 360x160xh120mm (G5) • Bac 360x165xh180mm (G9) • Bac 258x156xh150 mm (G4,5) 	Puissance (kW) 0,48	
	Référence constructeur TOP7-R2	
	Hauteur (mm) 1175	
	Nombre de bacs 7	
	Profondeur (mm) 673	
	Largeur (mm) 673	
	Températures -15° -20°	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,48	
	Longueur 1350	
	Dimensions extérieures 1350 x 673 x 1175	
	voltage 230/1N 50HZ	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">NB: livré sans bacs.Capacité 7 bacsVitres droites.Portillon basculant en plexiglas côté service.Réalisation extérieure en tôle plastifiée "blanche", roues unidirectionnelles.Isolation (70mm) en polyuréthane sans CFC.Cuve avec angles et coins arrondis.Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois. Condenseur ventilé. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175 T° : -15° -20° Puissance en kw: 0.48 Longueur (mm): 1350 Largeur (mm): 673 Hauteur(mm): 1175 Volume: (m³): 1,2 Branchement: Monophasé</p>	