

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine cave a vins, ventilée, 160 Lt., porte en acier inox,2 T, BLACK

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 570 x 820

T° : +5°+10°+10°+18°

Puissance en kw: 0.16

Longueur (mm): 595

Largeur (mm): 570

Hauteur(mm): 820

 Volume: (m³): 0,4

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • 2 températures (compartiment du haut +5° +10°C, compartiment du bas +10° +18°C) • Capacité 45bouteilles (75 cl.) • Encadrement et poignée porte en acier inox • En dotation: 6 étagères à tiroir réalisées en bois. • Fermeture à clés. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WCB/16-X2S</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en nb de bouteilles)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Vitrée</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+5°+10°+10°+18°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>595 x 570 x 820</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,16	Référence constructeur	WCB/16-X2S	Capacité (en nb de bouteilles)	45	Hauteur (mm)	820	Porte	Vitrée	Profondeur (mm)	570	Largeur (mm)	570	Températures	+5°+10°+10°+18°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,16	Longueur	595	Dimensions extérieures	595 x 570 x 820	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,16																										
Référence constructeur	WCB/16-X2S																										
Capacité (en nb de bouteilles)	45																										
Hauteur (mm)	820																										
Porte	Vitrée																										
Profondeur (mm)	570																										
Largeur (mm)	570																										
Températures	+5°+10°+10°+18°																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	0,16																										
Longueur	595																										
Dimensions extérieures	595 x 570 x 820																										
voltage	230/1N 50HZ																										
<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation externe en acier laqué (BLACK), intérieur en ABS thermoformé • Porte vitrée (réversible), double vitrage "Thermopane®",fermeture par joint magnétique. • Régulation électronique permettant une température constante, avec affichage digital • Eclairage interne de type LED. • Groupe compresseur incorporé classe climatique 4 (30°C 	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>& 55% HR).</p> <ul style="list-style-type: none">• Niveau sonore 40 db(A)• Evaporateur ventilé• Réfrigérant R600a• Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC.• Vérins inférieures réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Les vitrines cave à vins MILLEBOLLE Line sont dotée de vitre "traitée", pour protéger de la lumière et surtout des rayons UV, ennemis jurés vos vins. Groupe frigorifique doté de dispositif anti-vibrations, aucun risque pour vos bons vins. Filtre à charbon actif, pour éviter toutes mauvaises odeurs. "Ecoresponsable" avec réfrigérant écologique R600a. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 570 x 820 T° : +5°+10°+10°+18° Puissance en kw: 0.16 Longueur (mm): 595 Largeur (mm): 570 Hauteur(mm): 820 Volume: (m³): 0,4 Branchement: Monophasé</p>	