



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Cellule de congélation rapide 3x gn 1/1 8-5 kg.







Caractéristiques techniques

dimensions en l x p x h en mm : 620x650xh670

poids en kg: 64


puissance électrique en kw/h: 0.55

type de branchement : monophasé 230/1n 50hz températures : +70°c -18°c & +70°c +3°c

type de froid : positif

Description	Caractéristiques	
Cellule de congélation rapide 3x gn 1/1 8-5 kg. Capacité: 3 GN 1/1 (1 grille GN 1/1 livrée de série). Production par cycle: 8 Kg (+70° C +3° C) et 5 Kg (+70° C -18° C). Sonde à coeur de série. Porte (non réversible) avec poignée intégrée (non saillante). Charnières (à gauche) avec rappel automatique (blocage à 90°). Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm. 4 vérins réglables. Régulateur électronique digital (sous boîte fermée, étanche), fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore. Structure monobloc, réalisation intérieur acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox AISI 430. Fond intérieur embouti, angles arrondis (sans aspérités) Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage) Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte Groupe compresseur classe climatique 4, condenseur ventilé, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV Réfrigérant R404A (ou R452) Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) Dégivrages manuels, cuvette de récupération du condensat	Puissance (kW)	puissance électrique en kw/h : 0.55
	Référence constructeur	WR-3G0P-EC
	Hauteur (mm)	670
	Profondeur (mm)	650
	Largeur (mm)	650
	Nombre de Niveaux	3
	Températures	+70°+3°
	Type de branchementMonophasé	
	Capacité de Refroidissement en KG	8
	Capacité de Congélation	5
	Grilles à utiliser	GN 1/1
	Longueur	620
	Dimensions extérieures	620 x 650 x 670







Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
Isolation en polyuréthane sans CFC (60/50 mm) Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en	voltage	230/1N 50HZ
vigueur. ADVANTAGE: Cellules de congélation et refroidissement rapide Diverso (100% Made in Europe). Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à coeur) performance et respect des normes assurées: c.à.d. le passage de la température à coeur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF).	Garantie c	onstructeur 1 an incluse
Autres informations		
dimensions en l x p x h en mm : 620x650xh670 poids en kg : 64 puissance électrique en kw/h : 0.55 type de branchement : monophasé 230/1n 50hz températures : +70°c -18°c & +70°c +3°c type de froid : positif		