

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique ventilée 700 lit. 1 porte gn 2/1, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 693x826xh2008

Poids en Kg : 149

Puissance électrique en Kw/h : 0.37

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Températures : 0°+8°

Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques																								
Armoire frigorifique ventilée 700 lit. 1 porte gn 2/1, sur roues En dotation : 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins Structure monobloc, réalisation châssis extérieur en acier inox AISI 430 (arrière acier galvanisé), portes et intérieur en acier inox austénitique (alimentaire). Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités). Crémaillères (18 positions, espacement 70 mm) et glissières (anti basculantes) en acier inox Porte réversible, poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). Serrure à clés de série Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé. Réfrigérant R290 Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade Isolation (50 mm) en polyuréthane sans CFC (40 kg/m³).	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-GN07P-X/R2</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>693 x 826 x 2008</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,37	Référence constructeur	WR-GN07P-X/R2	Volume (en L)	700	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	GN2/1	Températures	0°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,37	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	693 x 826 x 2008
Type de froid	positif																								
Puissance (kW)	0,37																								
Référence constructeur	WR-GN07P-X/R2																								
Volume (en L)	700																								
Nombre de portes	1 porte																								
Taille des grilles	GN2/1																								
Températures	0°+8°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,37																								
Tranche de Volume en litres	700																								
Dimensions extérieures	693 x 826 x 2008																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: Les armoires professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, serrure a clés de série,...</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 693x826xh2008 Poids en Kg : 149 Puissance électrique en Kw/h : 0.37 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : 0°+8° Type de froid : Positif</p>	