

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Pétrin à spirale 22 litres





### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.75

Puissance Moteur : 1

Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680

Poids en KG : 76

Description	Caractéristiques																														
<p>Pétrin à pâte 22 litres, version spiralée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timer de série (0 - 30 minutes).</li> <li>- Diamètre de la cuve 350xh210 mm (22 litres) = 18 kg de pâton.</li> <li>- Cuve en acier inox AISI 304.</li> <li>- Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304.</li> <li>- Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.</li> <li>- Transmission par motoréducteur à bain d'huile.</li> <li>- Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance</li> <li>- Commande à basse tension 24 V. NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires</li> <li>- Cordon d'alimentation avec fiche Schuko</li> <li>- 4 pieds avec revêtement en caoutchouc</li> <li>- Appareil construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur</li> </ul> <p><b>ADVANTAGE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robustesse, fiabilité, performance et très silencieux... voici les quelques atouts de ce pétrin professionnels Made in Italy...</li> </ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz                      Puissance Electrique en Kw : 0.75                      Puissance Moteur : 1                      Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680                      Poids en KG : 76</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,75</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">WR-IM22-M</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité (en l)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">22</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Cuve amovible</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">680</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Tête</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fixe</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">690</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">690</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,75</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité en L</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">20 L et +</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">400 x 690 x 680</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,75	Référence constructeur	WR-IM22-M	Capacité (en l)	22	Cuve amovible	Non	Hauteur (mm)	680	Tête	Fixe	Profondeur (mm)	690	Largeur (mm)	690	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,75	Longueur	400	Capacité en L	20 L et +	Dimensions extérieures	400 x 690 x 680	voltage	230/1N 50HZ	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Puissance (kW)	0,75																														
Référence constructeur	WR-IM22-M																														
Capacité (en l)	22																														
Cuve amovible	Non																														
Hauteur (mm)	680																														
Tête	Fixe																														
Profondeur (mm)	690																														
Largeur (mm)	690																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	0,75																														
Longueur	400																														
Capacité en L	20 L et +																														
Dimensions extérieures	400 x 690 x 680																														
voltage	230/1N 50HZ																														
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																															