

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave verre diverso avec pompe de vidange

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.4

Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670

Poids en KG : 35

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> • Version avec pompe de vidange incorporée • Commandes mécaniques • Hauteur de charge verres 300mm • Doseur de produit de rinçage de série. • Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-LB40-MPSC</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>400 x 400</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>435 x 540 x 670</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>300 mm</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	3,4	Référence constructeur	WR-LB40-MPSC	Hauteur (mm)	670	Dimensions du panier	400 x 400	Profondeur (mm)	540	Largeur (mm)	540	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	3,4	Longueur	435	Dimensions extérieures	435 x 540 x 670	voltage	230/1N 50HZ	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	300 mm
Puissance (kW)	3,4																														
Référence constructeur	WR-LB40-MPSC																														
Hauteur (mm)	670																														
Dimensions du panier	400 x 400																														
Profondeur (mm)	540																														
Largeur (mm)	540																														
Type de branchement	Monophasé																														
Pompe de vidange intégrée	Oui																														
Adoucisseur intégré	Non																														
Puissance totale (kW)	3,4																														
Longueur	435																														
Dimensions extérieures	435 x 540 x 670																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Doseur détergent intégré	non																														
Hauteur de charge	300 mm																														
<ul style="list-style-type: none"> • 30 paniers/heure, cycle 120" • Bras de lavage et rinçage rotatifs. • Cuve avec bords arrondis (capacité 8 Lt - 0,6 kW), fond "embouti". • Porte double parois. • Panneau de commandes extractible. • Remplissage automatique de la cuve. • Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 1,6 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). • Filtre pompe • Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte. • Thermostat de sécurité. • Réalisation en acier inoxydable. • En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. 																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>LES +</p> <ul style="list-style-type: none">• Construction très robuste (Made in Europe)• THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C.• Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange.• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670 Poids en KG : 35</p>	<p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>