

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-vaisselle panier 500x500 mm, avec pompe vidange**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 575 x 610 x 820

Puissance en kw: 3.5

Largeur (mm): 575

Profondeur (mm): 610

Hauteur(mm): 820

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,45

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Version avec pompe de vidange incorporée</li> <li>◦ Commandes mécaniques</li> <li>◦ Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).</li> <li>◦ Doseur de produit de rinçage de série.</li> <li>◦ Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge.</li> </ul>	Puissance (kW) 3,5
	Référence constructeur WR-LV50-MPSC
	Hauteur (mm) 820
	Dimensions du panier 500 x 500
	Profondeur (mm) 610
	Largeur (mm) 610
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 3,5
	Longueur 575
	Dimensions extérieures 575 x 610 x 820
	voltage 230/1N 50HZ
Doseur détergent intégré non	
Hauteur de charge 365 mm	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

<b>Description</b>	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b> <b>Caractéristiques</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 30 paniers/heure, cycle 120"</li> <li>◦ Bras de lavage et rinçage rotatifs.</li> <li>◦ Cuve avec bords arrondis (capacité 20 Lt - 2,1 kW), fond "embouti".</li> <li>◦ Porte double parois.</li> <li>◦ Panneau de commandes extractible.</li> <li>◦ Remplissage automatique de la cuve.</li> <li>◦ Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,2 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 3 kW).</li> <li>◦ Filtre pompe.</li> <li>◦ Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte.</li> <li>◦ Thermostat de sécurité.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Réalisation en acier inoxydable.</li><li>◦ En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</li><li>◦ Construction très robuste (Made in Europe)</li><li>◦ THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C.</li><li>◦ Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de</li><li>◦ vidange.</li><li>◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 575 x 610 x 820 Puissance en kw: 3.5 Largeur (mm): 575 Profondeur (mm): 610 Hauteur(mm): 820 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,45 Branchement: Monophasé</p>	