

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle capot, panier carré 500x500 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 635 x 745 x 1480/1960

Puissance en kw 6.5

Volt : 400-230/3N 50Hz

Profondeur (mm): 635

Largeur (mm): 745

Hauteur(mm): 1480/1960

 Volume: (m³): 1,2

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Commandes mécaniques. ◦ Hauteur de charge 410 mm. ◦ Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. ◦ Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange. 	Puissance (kW) 6,5
	Référence constructeur WR-LVCP-12
	Hauteur (mm) 1480/1960
	Dimensions du panier 500 x 500
	Profondeur (mm) 745
	Largeur (mm) 745
	Type de branchement Triphasé
	Pompe de vidange intégrée Non
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 6,5
	Longueur 635
	Dimensions extérieures 635 x 745 x 1480/1960
	Doseur détergent intégré non

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ 30 paniers/heure, cycle : 120".◦ Bras de lavage et rotatifs (acier inox).◦ Cuve intégralement "emboutie".◦ Pieds inox réglables (160-220 mm).◦ Panneau de commandes frontal.◦ Remplissage automatique de la cuve.◦ Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres),◦ boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW).◦ Micro-interrupteur à l'ouverture du capot.◦ Thermostat de sécurité.◦ Réalisation en acier inox AISI 304.	Hauteur de lavage : 1500 mm Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>◦ En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</p> <p>PLUS:</p> <p>◦ Construction très robuste (Made in Europe)</p> <p>◦ THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.</p> <p>◦ Soupape anti-retour.</p> <p>◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</p> <p>◦ Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange</p> <p>◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 635 x 745 x 1480/1960 Puissance en kw 6.5 Volt : 400-230/3N 50Hz Profondeur (mm): 635</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 745 Hauteur(mm): 1480/1960 Volume: (m ³): 1,2 Branchement: Triphasé	