

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine à glaçons pleins (14 gr) 24kg/24h, avec réserve 6 kg inox**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.32

Dimensions L x P X H en mm : 350 x 475 x 595

Poids en KG : 36

Description	Caractéristiques																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production 24 kg par 24/h, 18 glaçons par cycle.</li> <li>• Capacité réserve 6 kg.</li> <li>• Livrée en dotation: Pelle pour glaçons, tuyau d'alimentation d'eau avec filtre et joint d'étanchéité, tuyau de décharge.</li> <li>• Système à " spray " avec gicleurs en matière plastique souple, conçus pour prévenir le dépôt de calcaire.</li> <li>• Démoulage des glaçons par inversion de cycle "gaz chaud".</li> <li>• Thermostat en cuve "trop plein", avec arrêt automatique du cycle.</li> <li>• Interrupteur On/Off frontal (lumineux).</li> <li>• Portillon glissant vers l'intérieur, facilite le passage et est une garantie de solidité et durabilité.</li> <li>• Cuve réserve en ABS alimentaire, isolation en polyuréthane injecté sans CFC.</li> <li>• Groupe compresseur tropicalisé.</li> <li>• Gaz réfrigérant R290</li> <li>• Condenseur à air (avec prise d'air frontale).</li> <li>• Réalisation carrosserie en Acier inox Aisi 304.</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul> <p><b>LES +</b></p> <p>Les machines à glaçons Diverso vous offre le meilleur rapport</p>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-SP24-A/R2X</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>6 kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>20 - 29</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>350 x 475 x 595</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,32	Référence constructeur	WR-SP24-A/R2X	Hauteur (mm)	595	Refroidissement	à air	Profondeur (mm)	475	Largeur (mm)	475	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	6 kg	Puissance totale (kW)	0,32	Production en kg/24H	20 - 29	Longueur	350	Dimensions extérieures	350 x 475 x 595	voltage	230/1N 50HZ
	Puissance (kW)	0,32																													
	Référence constructeur	WR-SP24-A/R2X																													
	Hauteur (mm)	595																													
	Refroidissement	à air																													
	Profondeur (mm)	475																													
	Largeur (mm)	475																													
	Type de branchement	Monophasé																													
	Pompe de vidange intégrée	Non																													
	Type de glaçons	Pleins																													
	Réserve	6 kg																													
	Puissance totale (kW)	0,32																													
	Production en kg/24H	20 - 29																													
	Longueur	350																													
	Dimensions extérieures	350 x 475 x 595																													
voltage	230/1N 50HZ																														

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>productivité/encombrement du marché. Des glaçons cristallins grâce notamment aux gicleurs de nouvelle génération (brevet exclusif). L'aération frontale du condenseur leur permet de fonctionner mêmes encastrées !!!!</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.32 Dimensions L x P X H en mm : 350 x 475 x 595 Poids en KG : 36</p>	