

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot banquets chauffé


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 16 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 1700

Dimensions en mm (L x l x P) : 515 x 690 x 1082

Description	Caractéristiques										
<p>Structure en acier inoxydable entièrement soudée et panneaux HPL standard qui garantissent une haute résistance aux agents extérieurs et un meilleur nettoyage</p> <p>Garde-corps de confinement en acier inoxydable soudé à la structure et dessus en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène et une facilité de nettoyage maximales</p> <p>Panneaux HPL sur la face arrière pour protéger les plateaux</p> <p>16 supports en L pour le transport des plateaux au standard gastronomique et 6 supports en C pour les plateaux GN 2/4</p> <p>4 roulettes pivotantes en technopolymère haute résistance non tachant, dont 2 avec frein.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable</p> <p>Capacité de charge utile GN : 16 GN 1/1</p> <p>Voltage en Volts : 230</p> <p>Puissance en Watts : 1700</p> <p>Dimensions en mm (L x l x P) : 515 x 690 x 1082</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>THERMOVEGA 1 C16</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1570</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>690</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>545 x 690 x 1570</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Référence constructeur	THERMOVEGA 1 C16	Hauteur (mm)	1570	Profondeur (mm)	690	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	545 x 690 x 1570
Référence constructeur	THERMOVEGA 1 C16										
Hauteur (mm)	1570										
Profondeur (mm)	690										
Type de branchement	Monophasé										
Dimensions extérieures	545 x 690 x 1570										