

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine à poser 160 L noire bombée
 **CUISTANCE**


Description	Caractéristiques																						
Vitrine panoramique avec portes coulissantes à l'arrière Vitre arrondie avec double vitrage Eclairage LED Thermostat réglable Refroidissement ventilé Pieds en plastique Livré avec 2 grilles ajustables en hauteur Volume : 160 L Température (°C) : +2 + 12°C Puissance : 160 W Poids net (kg) : 66kg Dimensions (mm) : 880 x 568 x 686	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>RTW-160B</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>StatiqueVentilé ou ventilé</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Bombée</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2° +12°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>Service</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>880 x 568 x 686</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0.16	Référence constructeur	RTW-160B	Type de froid	StatiqueVentilé ou ventilé	Vitre	Bombée	Températures	+2° +12°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0.16	Service	Arrière	Dimensions extérieures	880 x 568 x 686	Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse	
Type de froid	positif																						
Puissance (kW)	0.16																						
Référence constructeur	RTW-160B																						
Type de froid	StatiqueVentilé ou ventilé																						
Vitre	Bombée																						
Températures	+2° +12°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	0.16																						
Service	Arrière																						
Dimensions extérieures	880 x 568 x 686																						
Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre incluse																							