

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Blixer 4 monophasé 230/50/1 Puissance 900W. 1 vitesse 3000 tr/min + acc cuve
supp**


robot coupe®



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------|-----------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------------------|----|---------------|---------|------------------------|-----------------|---|--|
| <p>Blixer 4 1V Livré avec un accessoire Blixer supplémentaire (cuve + couteau + couvercle + bras racleur) Nombre de portions (200g) : 2 à 15</p> <p>Marque Robot-Coupe Monophasé 230/50/1 Puissance 900W. 1 vitesse 3000 tr/min. Livré avec cuve de 4,5 litres inox, couteau denté. Arbre moteur en inox. Fonction pulse. Moteur asynchrone. Sécurité magnétique et frein moteur. Couvercle étanche avec bras racleur. Permet de réaliser avec une grande facilité toutes les préparations des repas à textures modifiées crues ou cuites, entrée - plat - fromages - dessert. 0,3 à 3 kg par opération.</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">2343</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">4,5</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portions minimum (200g)</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">a poser</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">240 x 330 x 480</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table> | Référence constructeur | 2343 | Capacité (en l) | 4,5 | Type de branchement | Monophasé | Nombre de portions minimum (200g) | 15 | Configuration | a poser | Dimensions extérieures | 240 x 330 x 480 | Garantie constructeur 1 an incluse | |
| Référence constructeur | 2343 | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité (en l) | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de portions minimum (200g) | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | a poser | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 240 x 330 x 480 | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie constructeur 1 an incluse | | | | | | | | | | | | | | | |