

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle professionnel avec doseur détergeant


Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> - lave-vaisselle professionnel branchement Monophasé ou Triphasé - lave-vaisselle professionnel - commande électromécanique - lave-vaisselle adapté au lavage des plateaux GN 1/1 - doseur péristaltique de liquide de lavage - cycle de lavage 120 s ou 180 s - témoins de la température de fonctionnement de la chaudière et du compartiment - 2 paires de bras de lavage et de séchage (en haut/en bas) - consommation d'eau 2,5 l/cycle - hauteur maximale du récipient lavé 320 mm - panier 500x500 mm - ensemble 3 paniers: pour assiettes, universel, pour verres ainsi que récipient à couverts - possibilité d'utiliser un filtre de surface réf :801990 <p>Doseur précis de produit de rinçage – effet excellent au nettoyage à chaque fois</p> <ul style="list-style-type: none"> - coûts d'exploitation inférieurs - utilisé jusqu'à présent dans les modèles haut de gamme <p>Système de manipulation intuitive</p> <ul style="list-style-type: none"> - panneau incliné assurant le confort de travail marquage - lisible et permanent <p>Possibilité de laver des plateaux GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - équipement supplémentaire – un panier de lavage pour plateaux 	<table border="1"> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>836</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>636</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Universel 230 V - 400 V</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4,9 kw en triphasé / 3,4 kw en monophasé</td> </tr> <tr> <td>hauteur_cm</td> <td>83.6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>565 x 636 x 836</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>320 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Hauteur (mm)	836	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	636	Largeur (mm)	565	Type de branchement	Universel 230 V - 400 V	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	4,9 kw en triphasé / 3,4 kw en monophasé	hauteur_cm	83.6	Dimensions extérieures	565 x 636 x 836	Doseur détergent intégré	oui	Hauteur de charge	320 mm
Hauteur (mm)	836																								
Dimensions du panier	500 x 500																								
Profondeur (mm)	636																								
Largeur (mm)	565																								
Type de branchement	Universel 230 V - 400 V																								
Pompe de vidange intégrée	Non																								
Adoucisseur intégré	Non																								
Puissance totale (kW)	4,9 kw en triphasé / 3,4 kw en monophasé																								
hauteur_cm	83.6																								
Dimensions extérieures	565 x 636 x 836																								
Doseur détergent intégré	oui																								
Hauteur de charge	320 mm																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>dans les modèles sélectionnés</p> <p>Système d'alimentation universel : -- possibilité de configurer la tension d'alimentation: 400V ou 230V</p> <p>2 cycles de lavages standard</p> <ul style="list-style-type: none">- plus large gamme d'utilisation de l'appareil (180s ou 120s)- une solution unique pour cette classe de lave-vaisselle <p>Poignée ergonomique</p> <ul style="list-style-type: none">- utilisation confortable et sûre même avec des gants- facile à entretenir <p>3 paniers standard</p> <ul style="list-style-type: none">- pour assiettes, universel, pour verres et pour portecouverts, attestation Institut National de Santé Publique sur paniers	