

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Adoucisseur deau chrono-volumétrique, 60 Lit, avec bonbonne externe

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 264/470 x 264/470 x 1590/680

Puissance en kw: 0.03

Longueur (mm): 264/470

Largeur (mm): 264/470

Hauteur(mm): 1590/680

 Volume: (m³): 0,17

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Débit (max.) 2,7 mc/h = 2700 Lit/h • Capacité résine : 50 Lit. • Capacité cyclique : 13,50 mc/h (20°f) = 13500 Lit. • Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique" • Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique • Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Préviend l'entartrage des éléments chauffants immergés .</p> <p>Résultat:</p> <p>1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-</p>	Puissance (kW) 0,03	
	Référence constructeur	ADD-60/MX2
	Volume (en L)	60
	Hauteur (mm)	1590/680
	Version	Adoucisseur
	Profondeur (mm)	264/470
	Largeur (mm)	264/470
	Type de branchement	Monophasé
	Puissance totale (kW)	0,03
	Longueur	264/470
	Dimensions extérieures	264/470 x 264/470 x 1590/680
	voltage	230/1N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 264/470 x 264/470 x 1590/680 Puissance en kw: 0.03 Longueur (mm): 264/470 Largeur (mm): 264/470 Hauteur(mm): 1590/680 Volume: (m³): 0,17 Branchement: Monophasé</p>	