

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoires de pousse pour fours, 2 portes, 2x 6 niveaux**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 995x795xh734

Poids en Kg : 95

Puissance électrique en Kw/h : 2

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Températures : +30° +60°

Description	Caractéristiques																														
Armoires de pousse pour fours, 2 portes, 2x 6 niveaux Structures avec glissières pour platines (2x 6 niveaux) incluses, double rangée (600x400 EN ou 530x325 GN1/1) 2 portes en verre Structure porte platines (74 mm), amovible Porte en verre trempé (6 mm) avec poignée inox Chauffage par résistances blindées inox Glissières réglables Cuvette GN interne (sur le fond), pour mettre de l'eau et humidifier l'armoire Interrupteur On/Off -Thermostat mécanique ( 30° à 60°C), avec témoin lumineux Réalisation en acier inox Pieds en inox, réglables. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">AMHF/312-P</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">734</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Programmation</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Mécanique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">795</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">795</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 1/1 ou 600x400</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">30° c - 60° c</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">995</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">995 x 795 x 734</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	2	Référence constructeur	AMHF/312-P	Hauteur (mm)	734	Nombre de niveaux	6	Programmation	Mécanique	Profondeur (mm)	795	Largeur (mm)	795	Taille des grilles	GN 1/1 ou 600x400	Températures	30° c - 60° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2	Longueur	995	Dimensions extérieures	995 x 795 x 734	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	2																														
Référence constructeur	AMHF/312-P																														
Hauteur (mm)	734																														
Nombre de niveaux	6																														
Programmation	Mécanique																														
Profondeur (mm)	795																														
Largeur (mm)	795																														
Taille des grilles	GN 1/1 ou 600x400																														
Températures	30° c - 60° c																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	2																														
Longueur	995																														
Dimensions extérieures	995 x 795 x 734																														
voltage	230/1N 50-60Hz																														
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																															
<b>Autres informations</b>  Dimensions en L x P x H en mm : 995x795xh734 Poids en Kg : 95 Puissance électrique en Kw/h : 2 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz Températures : +30° +60°																															