

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Batteur mélangeur 10 litres 3 vitesses


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 440 x 500 x 630

Poids : 84 kg

Puissance : 450 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 hz

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------------------------|-----------|--------------|-----|---------|------------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------|------|----------|-----|---------------|----|------------------------|-----------------|---------|-------------|
| <p>Pied et châssis en "fusion d'alliage métallique" conception stable et robuste (couleur grise). Cuve démontable en acier inox. Capacité 10 litres. Possibilité d'abaisser et lever la cuve moyennant un levier prévu à cet effet, doté également de micro-interrupteur de sécurité permettant l'arrêt de la machine en position abaissée. Grille de protection au-dessus de la cuve en acier inox, lorsque l'appareil est en état de marche, prévision d'un dispositif micro-interrupteur pour l'arrêt de l'appareil à son ouverture. Commande à basse tension 24 V. 3 vitesses (basse, moyenne et haute).</p> <p>Système de traction à engrenage sous bain d'huile. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Accessoires interchangeables livrés de série: * 1 cuve 10 Lit (en acier inox) * 1 crochet (en aluminium alimentaire), pour pétrissage des pâtes feuilletées, des pâtes à pizzas, des pâtes à pain, etc. * 1 palette (en aluminium alimentaire), pour le mélange des pâtes viennoises, les gâteaux mousselines, cakes, etc. * 1 fouet (en acier inox), pour des blancs en neige, des pâtes légères, mayonnaise, chantilly, etc.</p> <p><u>Autres informations</u></p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,45</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">BM-10AT/N</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">630</td></tr> <tr><td>Vitesse</td><td style="text-align: right;">3 vitesses</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,45</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">440</td></tr> <tr><td>Capacité en L</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">440 x 500 x 630</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> | Puissance (kW) | 0,45 | Référence constructeur | BM-10AT/N | Hauteur (mm) | 630 | Vitesse | 3 vitesses | Profondeur (mm) | 500 | Largeur (mm) | 500 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,45 | Longueur | 440 | Capacité en L | 10 | Dimensions extérieures | 440 x 500 x 630 | voltage | 230/1N 50HZ |
| Puissance (kW) | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | BM-10AT/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitesse | 3 vitesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité en L | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 440 x 500 x 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| Dimensions extérieures L x P x H : 440 x 500 x 630 Poids : 84 kg Puissance : 450 W Voltage : 230 V 1/N - 50 hz | |