



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau gaz 4 feux, four électrique à convection gn 1/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw: 2.6 Puissance Gaz en Kcal/h: 16340

Dimensions L x P X H en mm: 700x700xh850

Poids en KG: 95

Description	Caractéristiques	
Fourneau gaz 4 feux, four électrique à convection GN 1/1 - 4 brûleurs, 2x 3,5 kW et 2x 6 kW Top embouti, brûleurs en fonte traitée, couronne en laiton (haut rendement) Régulation par robinet gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple - Four électrique à convection GN 1/1, chauffage par 3 résistances circulaires en inox. Régulation de la température du four de 70°C à 270°C, par thermostat, en dotation 1 grille. NB: plaques lisses ou nervurées en option 4 brûleurs, 2x 3,5 kW et 2x 6 kW Régulation par robinet gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple - Four électrique à convection (2,6 kW), GN 1/1 (535x325xh320). Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw: 2.6 Puissance Gaz en Kcal/h: 16340 Dimensions L x P X H en mm: 700x700xh850 Poids en KG: 95	Puissance (kW)	16340 kcal/h
	Référence constructeur	C4GFEV7-SP
	Nombre de foyers	4
	Autres caractéristiques	- 4 brûleurs, 2x 3,5 kW et 2x 6 kW Régulation par robinet gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple - Four électrique à convection (2,6 kW), GN 1/1 (535x325xh32 0).Branchement Monophasé : 230/1N 50Hz Puissance Gaz en Kcal/ heure : 16340
	Alimentation	Feux gaz - Four électrique
	Taille des grilles	GN 1/1
	Températures	70° c - 270° c
	Type de branchementgaz + monophasé	





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
	Puissance totale (kW)21,6	
	Configuration	Feux gaz sur four électrique
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Dimensions extérieures	700 x 700 x 850
	voltage	230/1N 50HZ
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	